

По вопросу приобретения обращатся:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес: fmr@nt-rt.ru

сайт: firman.nt-rt.ru

Дизельные генераторы Firman

Технические характеристики

SDG4000CLE

ETPG 0016



ОСНАЩЕНИЕ: SDG 4000 CLE

Розетка 220 В / 16 А:	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	-
Аккумулятор:	-
Колеса:	▲
Останов при низком уровне масла:	▲

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SDG4000CLE
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	3
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2,8
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, воздушное охлаждение, прямой впрыск
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	306
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	6
ВИД ТОПЛИВА		дизельное топливо
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	12,5
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	82
СТАРТЕР		ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	710×475×635
ВЕС (нетто/брутто)	кг	64/68
ОСОБЕННОСТИ		-

SDG5500CLE

FDG4800CXE2

FDG5800CXE2

ETPG 0003



ОСНАЩЕНИЕ:

	SDG 5500 CL	FDG 4800 CXE2	FDG 5800 CXE2
Розетка 220 В / 16 А:	2	2	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	■	■
Вольтметр:	▲	■	■
Контроль уровня масла:	-	■	■
Аккумулятор:	-	■	■
Колеса:	▲	■	■
Останов при низком уровне масла:	▲	■	■

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SDG5500CLE	FDG 4800 CXE2	FDG 5800 CXE2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	5	3	5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	4,5	2,8	4,5
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, воздушное охлаждение, прямой впрыск		
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	418	306	418
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	9,4	6	9,4
ВИД ТОПЛИВА		дизельное топливо		
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	12,5	12,5	12,5
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	85	82	85
СТАРТЕР		ручной и электрический		
ГАБАРИТЫ (Д * В * Ш)	мм	720×485×630	730×540×640	756×540×660
ВЕС (нетто/брутто)	кг	102/106	103/108	113/115
ОСОБЕННОСТИ				



SDG5000SE

ETPG 0005

ОСНАЩЕНИЕ:	SDG 5000 SE
Розетка 220 В / 16 А:	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	▲
Аккумулятор:	-
Колеса:	▲
Останов при низком уровне масла:	-
Шумозащитный кожух:	■

■ - входит в комплект поставки
▲ - опция

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SDG5000SE
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	4,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	4,2
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, воздушное охлаждение, прямой впрыск
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	418
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	9,4
ВИД ТОПЛИВА		дизельное топливо
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	15
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	71
СТАРТЕР		электрический
ГАБАРИТЫ (Д * В * Ш)	мм	935x545x820
ВЕС (нетто/брутто)	кг	165/180
ОСОБЕННОСТИ		-

По вопросу приобретения обращаются:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес: fmr@nt-rt.ru

сайт: firman.nt-rt.ru