

Каталог

генераторы

FIRMANTM
NEW POWER NEW LIFE

бензиновые
дизельные
сварочные
трехфазные



По вопросу приобретения обращатся:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес: fmr@nt-rt.ru

сайт: firman.nt-rt.ru

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Бензиновые генераторы

4

SPG950	SPG8500E2
SPG1500	FPG1500
SPS1000	FPG2800
SPG1800	FPG3800
SPG2500	FPG3800E2
SPG3000	FPG4800
SPG3800	FPG5800
SPG3800E2	FPG5800E2
SPG5000	FPG7800
SPG5000E2	FPG7800E2
SPG6500	FPG8000
SPG6500E2	FPG8000E2
SPG8500	

Дизельные генераторы

18

SDG4000CLE
SDG5500CLE
FDP4800CXE2
FDG5800CXE2
SDG5000SE

Сварочные генераторы

21

SDW180E
SGW190E
SDW180
SGW190

Трехфазные генераторы

23

SPG6500TE2
SDG5500TE

Бензиновые генераторы . Новая серия SKY LINE

25

SPG2600	SPG5600
SPG3600	SPG5600E2
SPG3600E2	SPG7600
SPG4600	SPG7600E2
SPG4600E2	



SPG 950

ETPG 0101



SPG 1500

ETPG 0103

ОСНАЩЕНИЕ:	SPG 950	SPG 1500
Розетка 220 В / 16 А:	1	1
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	▲
Вольтметр:	▲	▲
Контроль уровня масла:	-	▲
Аккумулятор:	-	-
Набор колес с ручками:	-	-

■ - входит в комплект поставки
▲ - опция

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG 950	SPG 1500
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	0,78	1,1
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,65	1
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 2-тактный, воздушное охлаждение	1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	63	87
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	1,5	3
ВИД ТОПЛИВА		смесь бензин/масло 50:1	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	4	5,5
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	дБ(А)	61	69
СТАРТЕР		ручной	ручной
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	385x315x336	455x365x377
ВЕС (нетто/брутто)	кг	20,5/22,5	26,5/28
ОСОБЕННОСТИ		переносной	

ОСНАЩЕНИЕ: SPS 1000

Розетка 220 В / 16 А:	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	▲
Аккумулятор:	-
Набор колес с ручками:	-

SPS1000

ETPG 0118



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPS 1000
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	0,85
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,75
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	163
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	5,5
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	4,2
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	ДБ(А)	60
СТАРТЕР		ручной
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	605×440×460
ВЕС (нетто/брутто)	кг	24/25,5
ОСОБЕННОСТИ		-



SPG 1800

ETPG 0104

ОСНАЩЕНИЕ: SPG 1800

Розетка 220 В / 16 А:	1
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	▲
Аккумулятор:	-
Набор колес с ручками:	-

■ - входит в комплект поставки
▲ - опция

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG1800
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	1,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	1,3
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	163
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	5,5
ВИД ТОПЛИВА	бензин АИ-92	
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	15
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	68
СТАРТЕР	ручной	
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	605×440×460
ВЕС (нетто/брутто)	кг	36/39
ОСОБЕННОСТИ	-	

ОСНАЩЕНИЕ: SPG 2500

Розетка 220 В / 16 А:	1
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	▲
Аккумулятор:	-
Набор колес с ручками:	-

SPG 2500

ETPG 0107



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG 2500
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	2,2
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	163
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	5,5
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	15
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	дБ(А)	68
СТАРТЕР		ручной
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	605×440×460
ВЕС (нетто/брутто)	кг	40,7/42,9
ОСОБЕННОСТИ		-



SPG 3000

ETPG 0108

ОСНАЩЕНИЕ:	SPG 3000
Розетка 220 В / 16 А:	1
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	▲
Аккумулятор:	-
Набор колес с ручками:	-

■ - входит в комплект поставки
▲ - опция

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG3000
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	2,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2,2
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	196
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	6,5
ВИД ТОПЛИВА	бензин АИ-92	
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	15
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	ДБ(А)	68
СТАРТЕР	ручной	
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	605×440×460
ВЕС (нетто/брутто)	кг	44/46,3
ОСОБЕННОСТИ	-	

SPG 3800

ETPG 0109



ОСНАЩЕНИЕ:	SPG 3800	SPG 3800 E2
Розетка 220 В / 16 А:	1	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	▲
Вольтметр:	▲	▲
Контроль уровня масла:	▲	▲
Аккумулятор:	-	■
Набор колес с ручками:	-	■

SPG 3800E2

ETPG 0111



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG3800	SPG3800E2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	3,1	3,1
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2,8	2,8
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	270	270
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	9	9
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25	25
УРОВЕНЬ ШУМА (7 м)	ДБ(А)	69	69
СТАРТЕР		ручной	ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	700x525x560	815x560x575
ВЕС (нетто/брутто)	кг	61,5/65,3	78,8/83
ОСОБЕННОСТИ		-	-



SPG 5000

ETPG 0112

ОСНАЩЕНИЕ:	SPG 5000	SPG 5000 E2
Розетка 220 В / 16 А:	2	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	▲
Вольтметр:	▲	▲
Контроль уровня масла:	▲	▲
Аккумулятор:	-	■
Набор колес с ручками:	-	■



SPG 5000 E2

ETPG 0114

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG5000	SPG5000 E2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	4,5	4,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	4	4
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	337	337
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	11	11
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25	25
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	72	72
СТАРТЕР		ручной	ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	700x525x560	815x560x575
ВЕС (нетто/брутто)	кг	73/77,4	91,4/ 95,9
ОСОБЕННОСТИ		-	-

SPG 6500

ETPG 0115



SPG 6500 E2

ETPG 0117



SPG 8500

ETPG



ОСНАЩЕНИЕ:	SPG 6500	SPG 6500E2	SPG 8500
Розетка 220 В / 16 А:	2	2	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	▲	▲
Вольтметр:	▲	▲	■
Контроль уровня масла:	▲	▲	▲
Аккумулятор:	-	■	-
Набор колес с ручками:	-	■	-

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG6500	SPG6500E2	SPG8500
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	5,5	5,5	6,6
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	5	5	6
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение		
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	389	389	439
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	13	13	
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25	25	25
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	дБ(А)	72	72	72
СТАРТЕР		ручной	ручной и электрический	ручной
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	700x525x560	700x525x560	700x525x560
ВЕС (нетто/брутто)	кг	80,3/84,3	85/88,7	89/93
ОСОБЕННОСТИ		-	-	-



SPG 8500E2

ETPG 0228



FPG 1500

ETPG 0212

ОСНАЩЕНИЕ:	FPG8500E2	FPG 1500
Розетка 220 В / 16 А:	2	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	▲
Вольтметр:	■	▲
Контроль уровня масла:	▲	▲
Аккумулятор:	■	-
Набор колес с ручками:	■	-

- - входит в комплект поставки
- ▲ - опция

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG8500E2	FPG 1500
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	6,6	1,2
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	6	1
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	439	87
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	13	3
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25	5,5
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	72	69
СТАРТЕР		ручной и электрический	ручной
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	700x525x560	460x380x390
ВЕС (нетто/брутто)	кг	89/93	27,5/29,5
ОСОБЕННОСТИ			-

FPG 2800

ETPG 0119

ОСНАЩЕНИЕ: FPG 2800

Розетка 220 В / 16 А:	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	▲
Аккумулятор:	-
Набор колес с ручками:	-



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	FPG 2800
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	2,2
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	163
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	5,5
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	15
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	68
СТАРТЕР		ручной
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	617x462x465
ВЕС (нетто/брутто)	кг	43,8/ 46,5
ОСОБЕННОСТИ		-



FPG 3800

ETPG 0121

ОСНАЩЕНИЕ:	FPG 3800	FPG 3800 E2
Розетка 220 В / 16 А:	2	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	▲
Вольтметр:	▲	▲
Контроль уровня масла:	▲	▲
Аккумулятор:	-	■
Набор колес с ручками:	-	■



FPG 3800E2

ETPG 0216

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	FPG 3800	FPG 3800E1	FPG 3800E2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	2,8	2,8	2,8
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2,5	2,5	2,5
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение		
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	196	196	196
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	6,5	6,5	6,5
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	15	15	15
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	68	68	68
СТАРТЕР		ручной	ручной и электрический	ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	617x462x465	615x485x460	717x485x465
ВЕС (нетто/брутто)	кг	47,2/50	51,5/54	56/ 60
ОСОБЕННОСТИ		-	-	-

Бензиновые генераторы

FIRMAN
NEW POWER NEW LIFE

FPG 4800

ETPG 0123



FPG 5800

ETPG 0126



FPG 5800E2

ETPG 0128



ОСНАЩЕНИЕ:

	FPG 4800	FPG 5800	FPG 5800E2
Розетка 220 В / 16 А:	3	3	3
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	▲	▲
Вольтметр:	▲	▲	▲
Контроль уровня масла:	▲	▲	▲
Аккумулятор:	-	-	■
Набор колес с ручками:	-	-	■

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	FPG 4800	FPG 5800	FPG 5800E2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	3,1	3,6	3,6
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2,8	3,3	3,3
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение		
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	270	270	270
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	9	9	9
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25	25	25
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	дБ(А)	69	69	69
СТАРТЕР		ручной	ручной	ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	705x540x580	690x525x555	745x740x675
ВЕС (нетто/брутто)	кг	65,6/69,7	72/85	87/ 91
ОСОБЕННОСТИ		-	-	-



FPG 7800

ETPG 0129

ОСНАЩЕНИЕ:

FPG 7800

FPG 7800 E2

Розетка 220 В / 16 А:

3

3

Выход пост. тока 12 В / 8 А:

▲

▲

Вольтметр:

▲

▲

Контроль уровня масла:

▲

▲

Аккумулятор:

-

■

Набор колес с ручками:

-

■



FPG 7800E2

ETPG 0131

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	FPG 7800	FPG 7800E2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	5,5	5,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	5	5
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	389	389
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	13	13
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25	25
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	ДБ(А)	72	72
СТАРТЕР		ручной	ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	705x540x580	805x540x580
ВЕС (нетто/брутто)	кг	82/ 86,2	96/99,7
ОСОБЕННОСТИ		-	-

FPG 8800



ОСНАЩЕНИЕ:	FPG 7800	FPG 7800 E2
Розетка 220 В / 16 А:	3	3
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	▲
Вольтметр:	■	■
Контроль уровня масла:	▲	▲
Аккумулятор:	-	■
Набор колес с ручками:	-	■

FPG 8800E2



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	FPG 8800	FPG 8800E2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	6,6	6,6
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	6	5
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	439	439
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	15	15
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25	25
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	72	72
СТАРТЕР		ручной	ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	705x540x580	805x540x580
ВЕС (нетто/брутто)	кг	89/ 93	103/107
ОСОБЕННОСТИ		-	-

SDG4000CLE

ETPG 0016



ОСНАЩЕНИЕ: SDG 4000 CLE

Розетка 220 В / 16 А:	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	-
Аккумулятор:	-
Колеса:	▲
Останов при низком уровне масла:	▲

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SDG4000CLE
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	3
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2,8
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, воздушное охлаждение, прямой впрыск
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	306
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	6
ВИД ТОПЛИВА		дизельное топливо
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	12,5
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	82
СТАРТЕР		ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	710×475×635
ВЕС (нетто/брутто)	кг	64/68
ОСОБЕННОСТИ		-

SDG5500CLE

ETPG 0003



FDG4800CXE2



FDG5800CXE2



ОСНАЩЕНИЕ:

SDG 5500 CL

FDG 4800 CXE2

FDG 5800 CXE2

Розетка 220 В / 16 А:

2

2

2

Выход пост. тока 12 В / 8 А:

▲

■

■

Вольтметр:

▲

■

■

Контроль уровня масла:

-

■

■

Аккумулятор:

-

■

■

Колеса:

▲

■

■

Останов при низком уровне масла:

▲

■

■

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SDG5500CLE	FDG 4800 CXE2	FDG 5800 CXE2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	5	3	5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	4,5	2,8	4,5
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, воздушное охлаждение, прямой впрыск		
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	418	306	418
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	9,4	6	9,4
ВИД ТОПЛИВА		дизельное топливо		
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	12,5	12,5	12,5
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	дБ(А)	85	82	85
СТАРТЕР		ручной и электрический		
ГАБАРИТЫ (Д * В * Ш)	мм	720x485x630	730x540x640	756x540x660
ВЕС (нетто/брутто)	кг	102/106	103/108	113/115
ОСОБЕННОСТИ				



SDG5000SE

ETPG 0005

ОСНАЩЕНИЕ:	SDG 5000 SE
Розетка 220 В / 16 А:	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	▲
Аккумулятор:	-
Колеса:	▲
Останов при низком уровне масла:	-
Шумозащитный кожух:	■

■ - входит в комплект поставки
▲ - опция

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SDG5000SE
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	4,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	4,2
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, воздушное охлаждение, прямой впрыск
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	418
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	9,4
ВИД ТОПЛИВА		дизельное топливо
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	15
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	71
СТАРТЕР		электрический
ГАБАРИТЫ (Д * В * Ш)	мм	935×545×820
ВЕС (нетто/брутто)	кг	165/180
ОСОБЕННОСТИ		-

SDW180E

ETPG 0017



SGW190E

ETPG 0226



ОСНАЩЕНИЕ:	SDW 180E	SGW190E
Розетка 220 В / 16 А:	1	1
Система электрозапуска	■	■
Автоматическое регулирование напряжения	■	■
Указатель уровня топлива	■	■
Система предупреждения понижения уровня масла	▲	▲
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	■
Вольтметр:	■	-
Кабель для зарядки постоянным током	▲	▲
Выключатель переменного тока	■	■
Набор из 4-х колес	■	▲
Набор из 2-х колес	-	▲
Автоматическая система декомпрессии	■	■
Щеточный генератор	■	■

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SDW180E	SGW190E
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	4,5	2
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	4	1,8
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
СВАРОЧНЫЙ ТОК	А	50-180	50-190
ПВ	%	40@ 160 А	50@ 140 А
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, воздушное охлаждение, прямой впрыск	1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	418	389
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	9,4	13
ВИД ТОПЛИВА		дизельное топливо	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	12,5	25
УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ СВАРКЕ (7 М)	дБ(А)	84	74
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	дБ(А)	82	72
СТАРТЕР		ручной	ручной
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	720×485×705	695×560×575
ВЕС (нетто/брутто)	кг	98/102	97,2/100,9
ОСОБЕННОСТИ		-	-



SDW180

ETPG 0007



SGW190

ETPG 0008

ОСНАЩЕНИЕ:	SDW 180	SGW190
Розетка 220 В / 16 А:	1	1
Система электрозапуска:	-	-
Автоматическое регулирование напряжения	■	■
Указатель уровня топлива	■	■
Система предупреждения понижения уровня масла	▲	▲
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	■
Вольтметр:	■	-
Кабель для зарядки постоянным током	▲	▲
Выключатель переменного тока	■	■
Набор из 4-х колес	■	▲
Набор из 2-х колес	-	▲
Автоматическая система декомпрессии	■	■
Щеточный генератор	■	■

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SDW180	SGW190
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	4,5	2
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	4	1,8
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
СВАРОЧНЫЙ ТОК	А	160	140
ПВ	%	40	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, воздушное охлаждение, прямой впрыск	1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	418	389
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	9,4	13
ВИД ТОПЛИВА		дизельное топливо	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	12,5	25
УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ СВАРКЕ (7 М)	Дб(А)	84	74
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	82	72
СТАРТЕР		ручной	ручной
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	755×495×700	700×560×575
ВЕС (нетто/брутто)	кг	98/102	97,2/100,9
ОСОБЕННОСТИ		-	-

SPG6500TE2

ETPG 0011

ОСНАЩЕНИЕ:

SPG6500 TE 2

Розетка 220 В / 16 А:
 Выход пост. тока 12 В / 8 А:
 Вольтметр:
 Контроль уровня масла:
 Аккумулятор:
 Набор колес с ручками:
 Пониженный уровень шума

1
 ▲
 ▲
 ▲
 ■
 ■
 -



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG6500 TE 2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	5,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	5
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	380
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	389
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	13
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	ДБ(А)	76
СТАРТЕР		ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	815×595×575
ВЕС (нетто/брутто)	кг	95,4/99,9
ОСОБЕННОСТИ		-



SDG5500TE

ETPG 0013

ОСНАЩЕНИЕ: SDG 5500 TE

Розетка 220 В / 16 А:	1
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	▲
Аккумулятор:	-
Колеса:	■
Пониженный уровень шума:	

■ - входит в комплект поставки
 ▲ - опция

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SDG5500TE
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	5,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	5
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	380
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, воздушное охлаждение, прямой впрыск
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	418
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	9,4
ВИД ТОПЛИВА		дизельное топливо
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	12,5
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	дБ(А)	85
СТАРТЕР		ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	720×485×630
ВЕС (нетто/брутто)	кг	98/105
ОСОБЕННОСТИ		-

Бензиновые генераторы серия SKY LINE

FIRMANTM
NEW POWER NEW LIFE

SPG2600

ETPGR001

ОСНАЩЕНИЕ: SPG 2600

Розетка 220 В / 16 А:	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲
Вольтметр:	▲
Контроль уровня масла:	▲
Аккумулятор:	-
Набор колес с ручками:	-



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG2600
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	2,2
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	163
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	5,5
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	15
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	ДБ(А)	68
СТАРТЕР		ручной
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	625×460×480
ВЕС (нетто/брутто)	кг	42/46,2
ОСОБЕННОСТИ		-

Бензиновые генераторы серия SKY LINE

FIRMANTM
NEW POWER NEW LIFE



SPG3600

ETPGR003



ОСНАЩЕНИЕ:

Розетка 220 В / 16 А:
Выход пост. тока 12 В / 8 А:
Вольтметр:
Контроль уровня масла:
Аккумулятор:
Набор колес с ручками:

SPG 3600

SPG3600E2

2	2
▲	▲
▲	▲
▲	▲
-	■
-	■

SPG3600E2

■ - входит в комплект поставки
▲ - опция

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG3600	SPG3600E2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	2,8	2,8
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2,5	2,5
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	196	196
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	6,5	6,5
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	15	15
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	68	68
СТАРТЕР		ручной	ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	625×460×480	
ВЕС (нетто/брутто)	кг	45/49,4	
ОСОБЕННОСТИ		-	

Бензиновые генераторы серия SKY LINE

FIRMANTM
NEW POWER NEW LIFE

SPG4600

ETPGR005



ОСНАЩЕНИЕ:

SPG 4600

SPG 4600 E2

Розетка 220 В / 16 А:

2

2

Выход пост. тока 12 В / 8 А:

▲

▲

Вольтметр:

▲

▲

Контроль уровня масла:

▲

▲

Аккумулятор:

-

■

Набор колес с ручками:

-

■

SPG4600E2

ETPGR007



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG4600	SPG4600E2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	3,1	3,1
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	2,8	2,8
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	270	270
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	9	9
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25	25
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	69	69
СТАРТЕР		ручной	ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	710×555×587	810×561×587
ВЕС (нетто/брутто)	кг	61/65,4	75/79,3
ОСОБЕННОСТИ		-	-

Бензиновые генераторы серия SKY LINE

FIRMANTM
NEW POWER NEW LIFE



SPG5600E2

ETPGR010

ОСНАЩЕНИЕ:

	SPG 5600	SPG 5600 E2
Розетка 220 В / 16 А:	2	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	▲
Вольтметр:	▲	▲
Контроль уровня масла:	▲	▲
Аккумулятор:	-	■
Набор колес с ручками:	-	■



SPG5600

ETPGR008

■ - входит в комплект поставки
▲ - опция

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG5600	SPG5600E2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	3,6	3,6
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	3,3	3,3
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндровый, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	270	270
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	11	11
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25	25
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	дБ(А)	72	72
СТАРТЕР		ручной	ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	710×555×587	810×561×587
ВЕС (нетто/брутто)	кг	76	90
ОСОБЕННОСТИ		-	-

Бензиновые генераторы серия SKY LINE

FIRMANTM
NEW POWER NEW LIFE

SPG7600

ETPGR011



ОСНАЩЕНИЕ:	SPG 7600	SPG 7600 E2
Розетка 220 В / 16 А:	2	2
Выход пост. тока 12 В / 8 А:	▲	▲
Вольтметр:	▲	▲
Контроль уровня масла:	▲	▲
Аккумулятор:	-	■
Набор колес с ручками:	-	■

SPG7600E2

ETPGR013



ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМ	SPG7600	SPG7600E2
МАКС. МОЩНОСТЬ	кВт	5,5	5,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	5	5
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	В	220	220
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	Гц	50	50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ		1 цилиндрический, 4-тактный, OHV, воздушное охлаждение	
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ	см ³	389	389
МАКС. МОЩНОСТЬ	л.с.	13	13
ВИД ТОПЛИВА		бензин АИ-92	бензин АИ-92
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	л	25	25
УРОВЕНЬ ШУМА (7 М)	Дб(А)	72	72
СТАРТЕР		ручной	ручной и электрический
ГАБАРИТЫ (Д * Ш * В)	мм	710×555×587	810×561×587
ВЕС (нетто/брутто)	кг	79/ 83,2	93/ 97,5
ОСОБЕННОСТИ		-	-

ВАШ КОНТАКТ:



По вопросу приобретения обращатся:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес: fmr@nt-rt.ru

сайт: firman.nt-rt.ru